

SOLID PINE

ALKALMAZHATÓSÁG

Lakossági és középületekben

Fűtött, lakott helyiségekben

15°-90° lejtésszögű tetőkre

Megfelelő burkolókerettel a leggyakoribb tetőfedőanyagokhoz

JELLEMZŐK

Középső tengely körül forduló fa tetőablak

Edzett külső üveg

Elegáns, alsó elhelyezésű kilincs

Kilínccsel állítható, kétállású szellőző helyzet

Kettős tömítési rendszer a szárny és tok között

Két Low-e bevonat

Könnyű beépítés

10 éves garancia

ANYAG | FA ÉS FELÜLETKEZELÉS

Műszárított, laminált erdei fenyő

FSC tanúsított erdőgazdálkodásból származó fa alapanyag

Gombásodás elleni védelem

Vízbázisú lakkozás

BURKOLÓ ELEMEEK

Lakkozott alumínium elemek, szürke színben (RAL 7043)

KILINCS

Formatervezett, lakkozott cink öntvény kilincs

VASALAT

Forgópánt



AAY B900

ÜVEGEZÉS

Szerkezet	4-16-4H
Üvegezés vastagsága (mm)	24
Low-e bevonat	■ ■
Gáz	Argon
Edzett	■
U _g (W/m²K)	1.0
Teljes napenergia-átbocsátási tényező (g)	0.55

ABLAK

U _w (W/m²K)	1.3
Vízzárás	E1350
Légzárás	Class 4
Szélállóóság	Class C4
Zajcsillapítás R _w (dB)	32 (-1;-5) dB


SZÍN

Természetes fa	■
----------------	---

MÉRETEK

MÉRET KÓD	NÉVLEGES MÉRET	TOK KÜLSŐ MÉRET		ÜVEG MÉRET		LÁTHATÓ ÜVEGFELÜLET		
		Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Teljes bevilágító felület m²
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

BURKOLÓKERET VÁLASZTÉK KÜLÖNBÖZŐ TETŐFEDŐ ANYAGOKHOZ*



LSX

LAPOS FEDÉS
Alkalmos palához és lapos tetőfedő anyagokhoz 8 mm-es vastagságig (max. átlapolt vastagság 16 mm)



TFX

CSERÉP
Alkalmos alacsony profilos cseréphez 16-50 mm-es vastagságig




FTX

SÍK, HORNÝOLT CSERÉP
Alkalmos hornyolt síkcseréphez 16-50 mm-es vastagságig



UFX

UNIVERZÁLIS
Alkalmos magas profilos cseréphez 16-120 mm-es vastagságig



SSX

ÁLLÓKORCOS FÉMLEMEZ FEDÉS
Alkalmos állókorcos acéllemez tetőfedő anyagokhoz

* Kombinált beépítés is lehetséges, részletekért forduljon kereskedő partneréhez.

ÁRNYÉKOLÓ VÁLASZTÉK*



DUA

FÉNYZÁRÓ ROLÓ



RHA

ROLETTA



MIA

HŐVÉDŐ KÜLSŐ ROLÓ



SSR

REDŐNY



*Az árnyékoló helyes termék kódjához vegye az árnyékoló típusát, az ablak méretét és a roló színkódját, pl. DUA C2A 4219