

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ



FRE B600 + FGT B200

ÜVEGEZÉS

Konstrukció	4H-(32)-4-14,5-33.2
24 mm-es hőszigetelt üvegezés	■
Low-E bevonat	■
Gáz	Argon
Edzett külső üveg	■
U_g -horizontál (W/m ² K)	1.30
Teljes napenergia-átbocsátási tényező: g	0.54
Fény átbocsátási tényező: τ_v	0.72

ABLAK

$U_{rc,ref300^*}$ (W/m ² K)	0.87
$A_{rc,ref300^*}$ (m ²)	3.4
Vízzárás	Class 9A
Légzárás	Class 3
Szélállóóság	Class C3
Zajcsillapítás R_w (dB)	31 (-1,-2) dB
Tűzvesélyességi osztály	class B-s1, d0
Útésállóóság	class 3

SZÍN

Belső: PVC (fehér)	RAL 9016
Külső: Szürke alumínium	RAL 7043

Elektromosan nyitható lapostetős ablak, sík felső elemmel

* Az FGT B200 felső elem külön rendelendő a felülvilágító méretének megfelelően.

ALKALMAZHATÓ

Lakó- és középületekben

Fűtött, lakott helyiségekben

5°-15° dőlésszögű tetőkre

TULAJDONSÁGOK

Elektromosan nyitható ablak lapos tetőkhöz

Elegáns, sík üveges külső kialakítás

Karbantartást nem igénylő, könnyen tisztítható PVC felületek

Tisztítást elősegítő bevonat a külső üvegen

Karcálló 4 mm -es edzett külső üveg (FGT B200)

Laminált belső üveg

Alacsony energiaveszteségű hőszigetelt üvegezés

Max nyitás: 200 mm (142 mm valós szellőző magasság)

Esőérzékelővel ellátva

Rejtett motor

Távírányító (io-homecontrol ® kompatibilis)

Rögzítő füleket és csavarokat tartalmazza

Könnyű beépítés

10 év garancia

ANYAG

Extrudált, fehér PVC, RAL 9016

Polisztirol hőszigetelő betétek a PVC profilokban

Porfestett alumínium, RAL 7043 (FGT B200)

ELÉRHETŐ MÉRETEK ÉS BEVILÁGÍTÓ FELÜLET

Termék kód	Néveleges méret (födém nyílás)		Tok külső méret (FRE B600)		Belső burkolat horony méret		Látható üvegfelület		
	Szélesség	Hosszúság	Szélesség	Hosszúság	Szélesség	Hosszúság	Szélesség	Hosszúság	A
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	m ²
FRE 0606 B600	60	60	78	78	55.9	55.9	43.5	43.5	0.19
FRE 0808 B600	80	80	98	98	75.9	75.9	63.5	63.5	0.40
FRE 0609 B600	60	90	78	108	55.9	85.9	43.5	73.5	0.32
FRE 0909 B600	90	90	108	108	85.9	85.9	73.5	73.5	0.54
FRE 0912 B600	90	120	108	138	85.9	115.9	73.5	103.5	0.76
FRE 1010 B600	100	100	118	118	95.9	95.9	83.5	83.5	0.70
FRE 1015 B600	100	150	118	168	95.9	145.9	83.5	133.5	1.11
FRE 1212 B600	120	120	138	138	115.9	115.9	103.5	103.5	1.07

VÁLASZTHATÓ MÉRETEK

MÉRET
KÓD



0606

0609

0808

0909

FÖDÉM
NYÍLÁS
(CM)

60X60

60X90

80X80

90X90

MÉRET
KÓD



0912

1010

1015

1212

FÖDÉM
NYÍLÁS
(CM)

90X120

100X100

100X150

120X120

TARTOZÉKOK

FRC

Extra tok toldó. Kombinálható FRC..F-el ha 310mm-t meghaladó keretmagasság szükséges*
*Egy FRC..F max 3db FRC-vel kombinálható

FRC..F

Peremes tok toldó – Növeli a tok magasságát 150 mm-ről 310 mm-re

FAF

Vízzáró fólia rögzítő szett. Biztosítja a megfelelő csatlakozást a tok és a szigetelés között.

